



Coffret batterie 24V – 40Ah C20

Mode de protection:

Type de protection: II 2G Ex e IIC T6 Gb
 Classe de température: T6
 Température ambiante : -20/+50°C
 Zones : 1-2

Description:

Application coffret batterie contenant une batterie EXIDE SONNENSCHN A512/40 (dimensions approx. 270x200xH220mm).
 Corps du coffret en acier inoxydable AISI 316L.
 2x Presse-étoupes en acier inoxydable fournis.
 Fourniture du câble sur demande.



(Câble ci-dessus non fourni)



Spécifications techniques:

Type	Voltage	Nominal capacity C20 1,75 Vpc 20°C Ah	Max load** approx A	Length (l) max mm	Width (b/w) max mm	Height up to the cover h1 max mm	Height over terminals (h2) max mm	Weight approx (kg)	Internal resistance (mOhm)	Short circuit current A	Terminal
A512/40A*	12	40.0	400	210	175	175	175	14,2	16,5	770	A terminal

* VDS approval · ** max. load with suitable matching contacts

1.75 Vpc – Décharge (en Ampères) à 20°C

Type	5min	10min	15min	20min	30min	1h	2h	3h	5h	8h	10h
A512/40 A	103	74.0	61.0	50.0	37.0	24.0	13.0	9.40	6.80	4.50	3.70

Schéma batterie:

