



## Coffret batterie 24V – 500Ah C10

### Mode de protection:

Type de protection: II 2G Ex e IIC T6 Gb  
 Classe de température: T6  
 Température ambiante : -20/+50°C  
 Zones : 1-2



### Description:

Application coffret batterie contenant 12 batteries FIAMM 2SLA500 (dimensions externe approx 1.200x850xH430mm). Le coffret batterie est en acier inoxydable AISI316L Position et taille de presse-étoupe en fonction de vos besoins. Fourniture du câble sur demande.

### Spécifications techniques:



Model	Nominal Voltage (V)	Capacity (Ah) at 77°F	Short Circuit Current (A)	Internal Resistance (mOhm)	Dimensions (in)			Weight (lbs)	Terminal Type
		8 hrs to 1.75 Vpc	IEC 60896 21-22	IEC 60896 21-22	Length	Width	Height		
2 SLA 500*	2	500	9700	0.21	15.28	6.81	9.29	81.4	Female M8

Model	Constant Current Discharge Rates Amperes to 1.75 Vpc at 77°F (25°C)														
	Minutes								Hours						
	1	5	10	15	20	30	45	60	2	3	4	5	8	10	20
2 SLA 500	1332	1090	882	752	650	506	387	317	186	135	108	90.2	62.3	51.3	27.1

Model	Constant Power Discharge Rates Watt per cell to 1.75 Vpc at 77°F (25°C)														
	Minutes								Hours						
	1	5	10	15	20	30	45	60	2	3	4	5	8	10	20
2 SLA 500	2418	2001	1635	1403	1218	953	733	603	356	260	208	174	121	99.0	52.4