



## FNN Tube flexible ATEX

### Mode de protection:

Type de protection: II 2 GD Ex d IIC Ex tD A21 IP66  
 Indice de protection: IP66  
 Temp ambiante : -40/+50°C  
 Zones : 1-2-21-22



### Description:

Conduit flexible série IP. FE 37 UNI 7070, union acier.

#### Sur demande

Acier inoxydable AISI 304 ou AISI 316. Tube avec flexibilité accrue (Série FX..)

#### Détermination de la longueur

La longueur totale du flexible doit être exprimé en centimètres (cm). Et inclure les unions et filetages.

### Spécifications techniques:

L: Longueur totale des flexible en cm


(\*): Numérotation conventionnelle

D: Diamètre de filetage NPT

D: Diamètre in mm

S: Longueur en mm (± 3 mm)

### Schéma:



(*)	1	2	3	4	5	6	7	8	9
D	1/2"	3/4"	1"	1.1/4"	1.1/2"	2"	2.1/2"	3"	4"
d	14	19	25	30	38	50	64	75	100
s	14	14	17	17	17	17	18	18	18



### Tableau des longueurs:

Ø"	Standard manufacturing length in cm					
1/2"	40	50	60	80	100	More
3/4"	0	0	0	0	0	On request
1"	0	0	0	0	0	
1.1/4"	0	0	0	0	0	
1.1/2"	0	0	0	0	0	
2"	0	0	0	0	0	
2.1/2"	On request					
3"						
4"						