



IS520.2 Smartphone Android ATEX / IECEx zones 2/22

Mode de protection:

Type de protection: II 3G Ex ic IIC T4 Gc IP64
II 3D Ex ic IIIC T135°C
Classe de température: T4
Température Ambiante : - 20/ +60°C
Zones : 2/22



Description:

Le modèle IS520.1 est le smartphone conçu pour l'industrie. D'un design moderne et extrêmement robuste, il est équipé des dernières technologies de pointe pour les milieux en atmosphère explosif en zones 2 et 22.

Spécification techniques

Homologation ATEX : EX-Zone 2/22 II 3G Ex ic IIC T4 Gc IP64 II 3D Ex ic IIIC T135°C Dc IP64	Homologation IECEx : EX-Zone 2/22 Ex ic IIC T4 Gc IP64 Ex ic IIIC T135°C Dc IP64	Android® 7.1
5GHz: IEEE 802.11 b/g/n/r/AC avec hotspot	Bluetooth® 4.1 LE	GSM: 850/900/1800/ 1900MHz WCDMA: 900/1800/2100 oder 850/1900/2100MHz LTE-FDD: B1/B3/B7/B20/B28 LTE-TDD: B38/B39/B40/B41 TD: B34/B39
Dimensions : 155 x 80 x 25 mm, poids : 325 g	Carte mémoire microSD jusqu'à 32 Go	Qualcomm Snapdragon 625 3 Go RAM, mémoire de 32 Go, dont 22 Go sont disponibles
2 appareils photo : 8 MP (principal) et 5 MP (frontal)	Dual micro SIM	Near Field Communication
SOS-Taste	Port USB magnétique	

Autres spécification

Étanche à l'eau : 1 heure jusqu'à 2 m de profondeur, étanche à la poussière, protégé contre les microparticules	Température d'utilisation : de -20°C à +60°C	Protection contre les chocs, particulièrement protégé contre les vibrations, l'humidité, la pression d'air et les variations de température
4,5" écran tactile multicapacitif RugDisplay, résolution 854 x 480 pixels	Manipulation possible avec des gants	Haut-parleur amplifié
Batterie de 3600 mAh	GPS, AGPS, Glonass, BeiDou	Emplacement, gyroscope, gravité, lumière ambiante, capteur magnétique et capteur proximité
Push-To-Talk PTT ready (nécessite une application d'un fournis-	Loneworker protection LWP ready (nécessite une application d'un fournis-	Chargeur rapide