



SD - Coffret IIB/IIC Fonte acier ATEX

Protection mode:

Type de protection: 2GD M2 EEx d IIB/IIC EEx d I
Classe de température: T3-T4-T5-T6
Indice de protection: IP65/66
Temp ambiante : - 20°C/+40°C (+55°C sur demande .)
Zones : 1-2-21-22



Description:

Coffret SD Fonte acier, ils sont équipés de vis de terre interne et externe. Les entrées sont usinées sur les parois latérales et sur la base. Fonte UNI / ISO 185 Q200 (G20 UNI 5007)

Schéma:

Fig. 1




Fig. 2





Fig. 3



- C -	SDC-14	1/2"	2	1,5	1
	SDC-24	3/4"		2,4	
	SDC-26	3/4"		2,4	
	SDC-36	1"		2,4	
	SDC-47	1 1/4"		4,8	
- L -	SDL-14	1/2"	2	1,5	1
	SDL-24	3/4"		2,4	
	SDL-26	3/4"		2,4	
	SDL-36	1"		2,4	
	SDL-47	1 1/4"		4,8	
- T -	SDT-14	1/2"	3	1,5	1
	SDT-24	3/4"		2,4	
	SDT-26	3/4"		2,4	
	SDT-36	1"		2,9	
	SDT-47	1 1/4"		4,9	
- X -	SDX-14	1/2"	4	1,4	1
	SDX-24	3/4"		2,3	
	SDX-26	3/4"		3,3	
	SDX-36	1"		5,0	
	SDX-47	1 1/4"		5,0	
- B -	SDB-14	1/2"	2	1,5	1
	SDB-24	3/4"		2,4	
	SDB-26	3/4"		2,4	
	SDB-36	1"		2,4	
	SDB-47	1 1/4"		4,8	

- D -	SDD-14	1/2"	3	1,5	1
	SDD-24	3/4"		2,4	
	SDD-26	3/4"		2,4	
	SDD-36	1"		2,9	
	SDD-47	1 1/4"		4,9	
- M -	SDM-14	1/2"	3	1,5	1
	SDM-24	3/4"		2,4	
	SDM-26	3/4"		2,4	
	SDM-36	1"		2,9	
	SDM-47	1 1/4"		4,9	
- W -	SDW-14	1/2"	4	1,4	1
	SDW-24	3/4"		2,3	
	SDW-26	3/4"		2,3	
	SDW-36	1"		3,3	
	SDW-47	1 1/4"		5,0	
- Z -	SDZ-14	1/2"	5	1,4	1
	SDZ-24	3/4"		2,3	
	SDZ-26	3/4"		3,8	
	SDZ-36	1"		5,1	
	SDZ-47	1 1/4"		5,1	
- ET -	SDET-26	3/4"	3	2,0	3
	SDET-36	1"			

Type	Fig.	A	B	C	D	E	H	X	Y
SD.-14	1	65	87	74	58	50	22	82	45°
SD.-24		95	116			77	30	106	40°
SD.-26									
SD.-36	2	110	165	90	68	92	30	-	-
SD.-47		135	175	120	88	119	40	-	-
SD.-59									
SDET-26	3	95	120	74	58	77	35	80	35
SDET-36									