



## Mobile Phone XP3.10 Zone 2

### Mode de protection:

Type de protection: II 3G ex nA nL IIC T4  
 Classe de température: T4  
 Indice de protection: IP57  
 Température Amb : -20° à +60°C  
 Zones : 2



### Description:

Le nouveau téléphone durci XP3 propose un niveau inégalé de robustesse. Il a été conçu spécialement pour les utilisateurs qui évoluent dans des environnements extrêmes dans le cadre de leur profession ou de leurs loisirs et qui apprécient l'importance d'outils de communication fiables qui fonctionnent sans surprise. Fonctionnalité "Push-to-talk" (PTT) via le réseau GPRS par abonnement optionnel supplémentaire pour des communications illimitées à moindre coûts. Meilleur contact pour vos collaborateurs en milieux hostiles.

### Spécifications techniques:

#### Plateforme Core

Chipset Philips Nexperia 6120  
 Tri-bande GSM GPRS 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Mhz  
 Processeur ARM-9  
 Batterie Lithium-ion 1180mAh  
 Autonomie jusqu'à 8h en communication (jusqu'à 820 heures en veille)  
 GCF/CE certifié  
 Stockage de 1000 SMS de 100 caractères

#### Dimensions et poids

Poids de 140g avec batterie  
 7 touches 'soft keys' /10 raccourcis programmables  
 Prise jack 2,5mm pour l'oreillette (headset)  
 Prise mini-USB pour l'alimentation (câble fourni)  
 Touches Volume

#### Audio

Haut-parleurs 14x20mm de 1W adapté pour des utilisations en milieu très bruyant (105db à 10cm)  
 Microphone interne Omnidirectionnel  
 Ratio réducteur de bruit 58db (signal-to-noise ratio)  
**Couleurs** Noir/Noir



Exosquelette en caoutchouc renforcé non poreux



Fonctionnement garanti entre -20°C et +60°C

#### PUSH TO TALK Avantages:

- Souple et facile à mettre en œuvre
- Extension du réseau
- Communication 1 vers 1, 1 vers plusieurs, 1 vers groupe prédéfini
- Visualisation de la disponibilité des contacts
- Aucun frais d'investissement d'infrastructures ni de licences
- Utilisation des réseaux GPRS des opérateurs mobile
- Bonne pénétration dans les bâtiments

#### Ecran antireflet

Résolution de 128x160 en 65000 couleurs  
 Taille 67x37mm sur 7 lignes d'informations

#### Caractéristiques logicielles

SMS  
 WAP  
 Bluetooth 1.2  
 Sonnerie Polyphonique



Touches résistant à plus de 500 000 pressions



Résiste aux chutes de 2 mètre sur une surface en béton



Ecran protégé par un revêtement antirayures



Certification IP57 : téléphone étanche et submersible jusqu'à 1 m de profondeur pendant 30 minutes



Imperméable au sable, à la poussière, à la boue et aux microparticules industrielles