



Téléphone mobile certifié ATEX x.com x0x avec DATi

(Dispositif d'Alarme pour Travailleur isolé)

X.trême, X.clusif! **x.com**, le téléphone mobile pour conditions extrêmes. Il s'agit du premier téléphone mobile avec GPS et capteur de position intégré, destiné au déclenchement d'alarme et à la localisation de travailleurs en situation d'urgence. Son boîtier robuste le dote d'une grande stabilité et d'une résistance élevée aux coups et aux chocs. Il est en outre étanche à la poussière et protégé contre les projections d'eau, conformément à l'IP64.



La gamme de téléphones mobiles **x.com** met à votre disposition un système de communication fiable et sûr dans votre travail quotidien en zone explosible. Ce téléphone mobile extrêmement robuste satisfait aux exigences industrielles les plus élevées, conformément à l'indice de protection IP64, et convient particulièrement aux environnements exigeants et bruyants. Le **x.com** prend en charge les réseaux GSM 900/1800 et vous permet de rester flexible et joignable à tout moment. En plus de la fonction traditionnelle de téléphone, il vous offre la possibilité d'envoyer et de recevoir des e-mails et des sms, où que vous soyez. Grâce à l'écriture intuitive (T9), vous écrivez des messages en un tour de main.

Le **x.com** peut être connecté via Bluetooth® à différents appareils compatibles Bluetooth®. Connectez par exemple votre portable à votre PC et synchronisez vos contacts. Grâce à la fonctionnalité agenda intégrée, vous pouvez noter vos rendezvous sur un calendrier ou mémoriser des alertes pour certaines tâches.

À partir de la version x01, votre **x.com** est équipé d'un capteur de position (DATi) ainsi que de la dernière puce GPS. Le capteur de position intégré détecte les et la position du détenteur du **x.com** et peut déclencher une alarme automatique en cas de situation d'urgence. La puce GPS intégrée permet de localiser très exactement les personnes en détresse. En cas d'émission d'un signal d'alarme par le téléphone mobile, les données de positionnement actuelles du GPS sont transmises au logiciel de localisation via SMS. Les situations d'urgence peuvent être détectées très rapidement et de façon fiable et des mesures de secours adéquates peuvent être mises en place. Le **x.com** est disponible en version industrielle 40x sans protection ATEX, ainsi qu'en versions ATEX pour zones 1 / 21 (60x) et zones 2 / 22 (50x). Vous pouvez en outre choisir entre le modèle GSM standard robuste **x.com** x00 et le modèle **x.com** x01 avec GPS et DATi

- Téléphone mobile bi-bande pour réseaux GSM 900/1800
- Écran LCD 65 536 couleurs
- Bluetooth®
- Fonctionnalité Office intégrée
- Synchronisation avec MS Outlook® ou Lotus Notes®
- Batterie Li-ion rechargeable avec capacité de 1700 mAh
- Mode DATi et GPS (à partir de la version x01)

La livraison comprend:

- **x.com** Professional
- Batterie **x.com** AMX xx
- Chargeur LGX 00
- Logiciel CD
- Notice d'utilisation
- Conseils de sécurité

**.* En fonction de l'offre de votre fournisseur d'accès

** Toutes les versions et modèles du **x.com** sont combinables à volonté (p. ex. le **x.com** 501 est un portable de zone 2 /22 avec GPS et capteur de position intégré).



Le téléphone mobile pour des exigences extrêmes. Le premier téléphone mobile avec capteur d'état intégré et GPS pour alerter et localiser les travailleurs en situation de détresse.

Afin de satisfaire aux exigences du domaine industriel, dans et en dehors des zones Ex, le **X.com** est proposé en trois variantes.



	X.com 40x Industriel robuste	X.com 50x ATEX Zone 2 & 22	X.com 60x ATEX Zone I & 2I
Caractéristiques Ex:		Ⓜ II 3 G Ex ic IIC T4 Ⓜ II 3 D Ex icD 22 T130°C	Ⓜ II 2 G Ex ib IIC T4 Ⓜ II 2 D Ex ibD 21 T130°C
Attestation d'examen de type:		ZELM 08 ATEX 3380 X	ZELM 08 ATEX 0372 X
		X.com 51x ATEX Zone 2	X.com 61x ATEX Zone I
Caractéristiques Ex:		Ⓜ II 3 G Ex ic IIC T4	Ⓜ II 2 G Ex ib IIC T4
Attestation d'examen de type:		ZELM 08 ATEX 3380 X	ZELM 08 ATEX 0372 X
Réseaux:	Bi-bande GSM 900 / 1800 MHz		
Type d'écran::	Écran LCD 65 536 couleurs (résolution 176 x 220 pixels)		
Alimentation :	Batterie Li-Ion avec capacité de 2500 mAh	Batterie Li-ion avec capacité de 2000 mAh	Batterie Li-ion avec capacité de 2000 mAh
Autonomie en communication :	max. 4h		
Autonomie en veille :	max. 150h		
Autonomie en veille avec GPS activé:	max. 24 h		
Temps de charge:	env. 4 h		
Température d'utilisation :	-20°C ... 50°C		
Dimensions :	142 x 64 x 36 mm	153 x 64 x 36 mm	
Poids :	env. 240 g		
Indice de protection:	IP54	IP64	



Accessoires disponibles en option: X.com Professional

	Description		Description
	Batterie de recharge AMX 40 AMX 50 AMX 51 AMX 60 AMX 61		Chargeur universel (EU/UK/US) 230V - LGX 00
	Câble data PCX 00		Etui en cuir pour X.com 4xx non Ex, noir pour X.com 5xx zone 2 Ex, jaune pour X.com 61x zone 1 Ex, jaune pour X.com 60x zone 1 Ex, jaune
	Kit piéton Bluetooth CK1		Kit véhicule CKX 00 (seulement pour X.com 40x et x1x)
	Chargeur de bureau DCX 00		Capot de protection pour X.com 60x
	Clip avec boucle en cuir pour ceinture jusqu'à 45mm		Clip avec boucle en cuir pour ceinture jusqu'à 65mm
	Clip à pince		clip + bouton en plastique
	clip robuste en métal, pour ceinture large		bouton de clip en plastique ou métal