



LBH. Courbes de tirage à 90°

Protection mode:

Type of protection: II 2 G - EEx d IIB
Class of temperature: T6
Certificate: CESI 03 ATEX 141U



Description:

Les courbes LBH ont le corps curviligne à 90° avec deux entrées taraudées et un couvercle avec joint plat vissé. Les courbes LBH sont utilisées dans les installations ADPE pour faciliter l'emboîtement des câbles peu flexibles ou à larges sections et pour modifier la direction des conduits.

Technical data:



Materials:

Body and cover: aluminium alloy.
Screws: galvanized steel.

On request:

Other types of thread.

Technical drawing:



| Type | Entries UNI 6125 | Dimensions (mm) | | |
|-------|------------------|-----------------|-----|-----|
| | Ø D | A | B | C |
| LBH 1 | 1/2" | 160 | 70 | 95 |
| LBH 2 | 3/4" | 160 | 70 | 95 |
| LBH 3 | 1" | 165 | 70 | 112 |
| LBH 4 | 1.1/4" | 230 | 102 | 155 |
| LBH 5 | 1.1/2" | 265 | 110 | 133 |
| LBH 6 | 2" | 265 | 110 | 133 |
| LBH 7 | 2.1/2" | 363 | 138 | 250 |
| LBH 8 | 3" | 363 | 138 | 250 |