


















IS530.1 Smartphone Android

Description:

Toujours une longueur d'avance !
Smartphone Zone 1/CI I Div1 intelligent et innovant, doté de la technologie la plus avancée : le premier smartphone industriel Bluetooth® 5 avec l'interface ISM multifonctionnelle, une grande mémoire interne de 64 Go et un appareil photo avec la résolution la plus élevée de sa catégorie.















Spécifications techniques :

| | | |
|---|--|---|
|  <p>Homologation ATEX : EX-Zone 1/21 Ⓜ II 2G Ex ib IIC T4 Gb Ⓜ II 2D Ex ib IIIC T135°C Db IP6X</p> |  <p>Homologation IECEx : EX-Zone 1/21 Ex ib IIC T4 Gb Ex ib IIIC T135°C Db IP6X</p> |  <p>Approbation pour l'Amérique du Nord : Classes I, II, III Division 1 Groupes A B C D E F G, T4 Sécurité intrinsèque</p> |
|  <p>Android™ 9</p> |  <p>2,4GHz + 5GHz: IEEE 802.11a/ b/g/n/ac/e/k/r/h avec hotspot pour max. 8 connexions</p> |  <p>GSM 850/900/1800/1900 MHz WCDMA: UMTS B1/2/4/5/8 LTE-TDD: B38/B39/B40/B41 LTE-FDD: B1/2/3/4/5/7/8/12 avec MFBI B13/14/17/20/25/26/28A/28B/29/30/66 TD-SCDMA: B34/B39</p> |
|  <p>Bluetooth® 5</p> |  <p>Dimensions : 155 x 80 x 25 mm, poids : 325 g</p> |  <p>Qualcomm Snapdragon SDM660 Octa-Core Kryo Gold-Quad cores 2.2GHz Kryo Silver-Quad cores 1.8GHz 4 Go RAM, mémoire de 64 Go, dont 54 Go sont disponibles</p> |
|  <p>Carte mémoire microSD jusqu'à 128 Go</p> |  <p>2 appareils photo : 13 MP AF (principal) et 5 MP (frontal)</p> | |
|  <p>Dual micro SIM</p> |  <p>Near Field Communication</p> | |
|  <p>Bouton SOS pour application supplémentaire</p> |  <p>Interface ISM universelle, latérale</p> | |



IS530.1 Smartphone Android

| | | |
|--|---|---|
|  <p>Étanche à l'eau : 1 heure jusqu'à 2 m de profondeur, étanche à la poussière, protégé contre les microparticules</p> |  <p>Température d'utilisation : de -20°C à +60°C</p> |  <p>Protection contre les chocs, particulièrement protégé contre les vibrations, choc et les variations de température</p> |
|  <p>4,5" Gorilla Glass® 3ème génération, résolution 854 x 480 pixels</p> |  <p>Manipulation possible avec des gants</p> |  <p>Haut-parleur amplifié</p> |
|  <p>Batterie de 3600 mAh, remplaçable, 3,8V; 13,68Wh</p> |  <p>GPS, A-GPS, Glonass, A-Glonass, Beidou, Galileo</p> |  <p>Gyroscope, capteurs : magnétique, de localisa- tion, de lumière ambiante et de proximité</p> |
|  <p>Compatible PTT Push-To-Talk (nécessite une application d'un fournisseur tiers)</p> |  <p>Compatible PTI/DATI Protection du travailleur isolé (nécessite une application d'un fournisseur tiers)</p> |  <p>Chargeur rapide avec port USB magnétique</p> |