



IS930.1 Tablette Android

Description:

La tablette IS930.1 est conçue pour être utilisée en zone 1/21 et CI I Div1. Cette tablette 8" est extrêmement robuste, performante et offre de nombreux avantages techniques : batterie 8400 mAh, Qualcomm Snapdragon SDM 660, NFC, Android™ 9.0.



Spécifications techniques :

Ex ATEX : Ex-Zone 1/21
 II 2G Ex ib IIC T4 Gb
 II 2D Ex ib IIIC T135°C
 Db IP6X

IECEX IECEx : Ex-Zone 1/21
 Ex ib IIC T4 Gb
 Ex ib IIIC T135°C Db IP6X

SP Demande homologation pour l'Amérique du Nord :
 Class I, II, III Division 1
 Groups A B C D E F G, T4
 Sécurité intrinsèque

EAREx Demande d'homologation pour la Russie:
 1Ex ib IIC T4 Gb X
 Ex ib IIIC T135°C Db X
 IP64

Android Android 9.0

4G GSM 850/900/1800/1900 MHz
 WCDMA: UMTS B1/2/4/5/8
 LTE-TDD: B38/B39/B40/B41
 LTE-FDD: B1/2/3/4/5/7/8/12
 with MFBI B13/14/17/20/25/
 26/28A/28B/29/30/66
 TD-SCDMA: B34/B39

WiFi 2,4GHz + 5GHz: IEEE 802.11a/b/g/n/ac/e/k/r/h avec hotspot pour max. 8 connexions

Bluetooth Bluetooth® 5.0

Dimensions : 237 x 156 x 22 mm, poids : 890 g

Carte mémoire micro-SD jusqu'à 128 Go

Qualcomm Snapdragon SDM660 Octa-Core
 Kryo Gold-Quad cores 2.2GHz
 Kryo Silver-Quad cores 1.8GHz
 4 GB RAM
 64 GB internal memory
 54 GB accessible

NFC Near Field Communication

Port USB magnétique

Appareils photo : 13 MP AF (principal) et 5 MP (frontal)

SOS Bouton SOS pour application supplémentaire



IS930.1 Tablette Android

 <p>IP68 Étanche à l'eau : 30 min. jusqu'à 2 m de profondeur, étanche à la poussière, protégé contre les microparticules</p>	 <p>Température d'utilisation : de -20°C à +60°C</p>	 <p>8" Écran tactile capacitif RugDisplay, résolution 1200 x 1920 pixels</p>
 <p>Manipulation possible avec des gants</p>	 <p>Batterie de 8400 mAh</p>	 <p>GPS, A-GPS, Glonass, A-Glonass, Beidou, Galileo</p>
 <p>Emplacement, accéléro- mètre, gravité, linéaire accélération, gyroscope, lumière ambiante, capteur magnétique, humidité, température, proximité et pression d'air</p>	 <p>PTT Push-To-Talk PTT ready (nécessite une application d'un fournis- seur tierce)</p>	 <p>LWP Loneworker protection LWP ready (nécessite une application d'un fournis- seur tierce)</p>